

Gilera Fuoco 500 I.E LT : Fiche technique

Moteur	Monocylindre Master à double allumage, 4 temps, 4 soupapes
Cylindrée	492 cc
Alésage/Course	94 mm / 71 mm
Puissance	29,5 kW (40 CV) à 7.250 tr/min
Couple	46,5 Nm à 5.250 tr/min
Distribution	Simple arbre à cames en tête (SOHC)
Alimentation	Injection électronique CDI à avance variable
Refroidissement	Liquide
Lubrification	A carter humide
Démarrreur	Electrique
Vitesses	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
Embrayage	Centrifuge automatique à sec
Cadre	Double berceau en tubes d'acier à haute résistance
Suspension avant	Parallélogramme articulé composé de quatre bras articulés en aluminium - Débattement 85mm
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique ajustable en pré-charge – Débattement : 110mm
Frein avant	Double disque Ø 240 mm
Frein arrière	Disque Ø 240 mm
Pneu avant	Tubeless 120/70-12"
Pneu arrière	Tubeless 140/70-14"
Longueur/Largeur	2.245 mm / 790 mm
Empattement	1.550 mm
Hauteur de selle	785 mm
Réservoir	12 litres (dont 1,8 litre de réserve)